



亨太實業股份有限公司 Registerprint Inc.

台北縣新莊市福營路 165 巷 46 號

No. 46, Lane 165, Fu Ying Road, Hsin Chuang City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

REGISTERPRINT INC

Tel: 886-2-2904-3381 Fax: 886-2-2901-8329

## **COATWELL** Automatic Emulsion Coating Machine

全自動網版感光乳劑塗佈機





亨太實業股份有限公司 Registerprint Inc.

台北縣新莊市福營路 165 巷 46 號

No. 46, Lane 165, Fu Ying Road, Hsin Chuang City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

REGISTERPRINT INC

Tel: 886-2-2904-3381 Fax: 886-2-2901-8329

## **COATWELL** Automatic Emulsion Coating Machine

### 全自動網版感光乳劑塗佈機

#### 特點:

- (一) 人機介面 中文顯示 操作非常簡便。
- (二) 精密調壓閥 塗佈壓力調整精度可達  $0.01\text{kg}/\text{cm}^2$ 。
- (三) 均勻的塗佈性 在濕對濕的直接塗佈下 保證有  $\pm 0.001\text{mm}$  的塗佈膜厚精度。
- (四) 唯一擁有低壓塗佈效果 塗佈壓力在  $1\text{kg}/\text{cm}^2$  亦能塗佈出優越的結果。  
(一般塗佈機須要  $2.5\text{kg}/\text{cm}^2$  以上)。
- (五) 具優良二次工程再塗佈性 能塗佈出不抖動且均勻的完美效果。  
(一般塗佈機在乳劑烘乾後的第二次工程塗佈時 都會出現水平方向的抖動條紋 且膜厚均勻性差)。
- (六) 針對不同的網框 可由前方輕易的調整網版塗佈啓始點,頂點及上修範圍。
- (七) 自動模式 有二十組記憶 前後括槽塗佈次數 塗佈速度 塗佈壓力 括槽上翻時間 皆可用數字設定。
- (八) 二次工程塗佈 前括槽同時可作網版括刀面,印刷面兩面塗佈用途。

#### **COATWELL T-23 參考規格:**

網框尺寸	最大網版尺寸 : $1200\text{mm} \times 1300\text{mm}$ 。 網框厚度 $20\text{mm}-40\text{mm}$ 。
外部尺寸	$1950\text{mm}(\text{W}) \times 1950\text{mm}(\text{H}) \times 580\text{mm}(\text{D})$ 。
壓縮空氣	空氣壓力 $6\text{kg}/\text{cm}^2$ 。 空氣消耗量 $5\text{lit}/\text{min}$ 。
電源	電壓 $220\text{V}$ 單相或三相 $50/60\text{HZ}$ 。 電流 $10\text{A}$ 。
標準配件	括槽 $60\text{cm}$ 一組。